



물질안전보건자료

DOW CHEMICAL KOREA LTD
HONG KONG BRANCH

제품명: DOWANOL™ PMA Glycol Ether Acetate

최종 개정일자: 2017.02.10

인쇄일: 2017.02.14

DOW CHEMICAL KOREA LTD HONG KONG BRANCH 문서 전반에 걸쳐 중요한 정보가 있으므로, 전체 (M) SDS 를 읽고 이해하기를 권장합니다. 작업자의 이용 형태가 다른 적절한 방법이나 조치를 필요로 하지 않는다면, 이 문서에서 확인된 예방조치사항을 따르기 바랍니다.

1. 화학제품과 회사에 관한 정보

제품명: DOWANOL™ PMA Glycol Ether Acetate

제품의 권고 용도와 사용상의 제한

확인된 용도: 세제 및 코팅 화학물을 위한 공업용 용제

회사 정보

DOW CHEMICAL KOREA LTD
HONG KONG BRANCH
47/F, SUN HUNG KAI CENTRE
30, HARBOUR ROAD
WAN CHAI
HONG KONG

고객안내번호:

82-(0)2-3490-0700
SDSQuestion@dow.com

긴급전화번호

24 시간 긴급연락처: 080-369-2436

긴급 연락처: 080-369-2436

2. 유해성 · 위험성

유해성 · 위험성 분류

인화성 액체 - 구분 3

예방조치 문구를 포함한 경고 표지 항목

그림문자



신호어: 경고!

유해 · 위험 문구

H226 인화성 액체 및 증기.

예방조치 문구

예방

P210 열 · 스파크 · 화염 · 고열로부터 멀리하십시오 - 금연.
 P233 용기를 단단히 밀폐하십시오.
 P240 용기와 수용설비를 접합시키거나 접지하십시오.
 P241 폭발 방지용 전기 · 환기 · 조명 · 장비를 사용하십시오.
 P242 스파크가 발생하지 않는 도구만을 사용하십시오.
 P243 정전기 방지 조치를 취하십시오.
 P280 (보호장갑 · 보안경 · 안면보호구)를(을) 착용하십시오.

대응

P303 + P361 피부(또는 머리카락)에 묻으면 오염된 모든 의복은 벗으십시오. 피부를 물로
 + P353 씻으십시오/샤워하십시오.
 P370 + P378 화재 시 불을 끄기 위해 건조 모래, 건조 화학제, 알코올-저항 거품을
 사용하십시오.

저장

P403 + P235 환기가 잘 되는 곳에 보관하고 저온으로 유지하십시오.

폐기

P501 폐기물관리법에 명시된 내용에 따라 내용물과 용기를 폐기하십시오.

기타 유해성

자료없음

3. 구성성분의 명칭 및 함유량

본 제품은 단일물질임.

성분	관용명 및 이명	CAS No.	함유량	기존화학물 질목록번호
Propylene glycol monomethyl ether	자료없음	108-65-6	> 99.5 %	KE-23315

acetate

2-methoxypropyl acetate 70657-70-4 < 0.3 % KE-23392
acetate

4. 응급조치 요령

필요한 응급조치 기술

일반적인 조치사항: 노출우려가 있다면 Section 8의 개인 보호 장비를 참조하십시오.

흡입했을 때: 맑은 공기를 마시도록 사람을 옮기십시오; 증세가 나타나면 의사에게 자문을 구하십시오.

피부에 접촉했을 때: 물로 충분히 씻어내십시오.

눈에 들어갔을 때: 수분동안 물로 철저히 눈을 깨끗이 씻으십시오. 1-2 분이 지난 후 콘택트렌즈를 빼 내고 다시 수분동안 씻으십시오. 증세가 나타나면 안과 의사와 상의하십시오. 작업장 안에 눈 세척기가 설치되어 있어야 합니다.

먹었을 때: 삼킨 경우, 의료 자문을 구하십시오. 의료 요원의 지시가 없으면 구토를 유도하지 마십시오.

급성 및 지연성의 가장 중요한 증상/영향: 응급 처치 요령(위)과 즉각적인 의료 처치 및 특별 치료 필요에 대한 지시사항(아래)에 설명되어 있는 정보 외에 추가증상과 영향은 11 번 항목 독성에 관한 정보에 기술됩니다.

즉각적인 의사 치료와 특별 처치를 수행할 것

기타 의사의 주의사항: 특별한 해독제가 없음. 노출에 대한 치료는 환자의 증상과 임상 상태에 따라 이루어져야 합니다.

5. 폭발 · 화재시 대처방법

적절한 소화제: 물안개 혹은 미세 분무 건식용 화학 소화기, 이산화탄소 소화기, 거품 내 알코올 발포제 (ATC 타입)를 추천합니다. 일반적 용도의 합성 발포제 (AFFF를 포함하여)나 단백질 발포제도 기능을 할 것이나 효과는 더 적을 것입니다.

부적절한 소화제: 자료없음

화학물질로부터 생기는 특정 유해성

유해한 연소 생성물: 화재가 발생할 경우, 연기 속에 원래 물질이 포함되어 있을 수 있으며 여러 가지 형태의 인화성 물질도 포함될 수 있어 독성 및 자극을 일으킬 수 있습니다. 연소생성물은 이에 국한하지 않지만 다음 물질을 포함할 수도 있음: 일산화탄소 이산화탄소

비정상적인 화재 및 폭발 위험성: 뜨거운 액체에 물을 직접 부으면 격렬한 증기나 분출이 발생할 수 있음 증기는 공기보다 무겁고 먼 거리를 옮겨 다니며 저지대에 축적됩니다. 점화 혹은 화염의 역류가 일어날 수 있습니다.

소방관에 대한 지침

화재 진압 절차: 사람들을 가까이 오지 못하게 하십시오. 화염으로부터 멀리하시고, 불필요한 출입을 금지 하십시오. 바람 불어오는 쪽을 향하고 가스가 축적된 경우 낮은 지대를 피하십시오. 액체가 연소되는 경우 물로 희석하여 이를 진화할 수 있습니다. 직수를 사용하지 마십시오. 화재가 더 확대될 수 있습니다. 점화원을 제거하십시오. 인명을 보호하고 재산 손실을 최소화하기 위해 연소되는 액체는 물을 쏟아 부음으로써 제거될 수 있습니다.

화재 진압 시 착용할 보호구 및 예방조치: 양압용 자급식 호흡용 보호구 및 방화복 착용(방화모자, 코트, 바지, 신발 및 장갑 포함). 보호장비를 갖추 수 없거나 사용하지 않는다면 보호된 장소나 안전한 거리에서 화재를 진화하십시오.

6. 누출 사고 시 대처방법

인체를 보호하기 위해 필요한 조치 사항 및 보호구: 화재나 폭발을 피하기 위해 물질이 쏟아진 곳이나 증기가 방출된 곳 근처에 점화를 일으킬만한 물질은 모두 없애십시오. 증기 폭발 위험 상존. 하수구로부터 멀리 떨어짐. 구역 내 금연. 해당 장소를 격리시킴. 불필요하고 보호장비를 착용하지 않은 사람들의 출입을 금지할 것. 저지대로부터 사람을 대피 시키세요. 추가적인 예방 수단을 위하여 제 7 항 "취급 및 저장방법"을 참조하세요. 적절한 보호장비를 사용하십시오. 추가 정보는 제 8 장 노출 방지 및 개인 보호구를 참조.

환경을 보호하기 위해 필요한 조치사항: 토양, 도랑, 하수구, 수로 혹은 지하수로의 유입을 방지하세요. 제 12 항 환경에 미치는영향을 참조하세요.

정화 또는 제거 방법: 소량 유출 시: 흡수제로 다음과 같은 물질을 사용하십시오: 모래 질석. 적절한 라벨이 붙은 용기에 수집하세요. 다량 누출: 가능한 경우 누출된 물질을 담으십시오. 방폭형 장비로 펌핑하고 가능한 경우 폐쇄하거나 폼 소화를 사용하십시오. 기준에 맞고 적절하게 라벨이 붙은 용기에 펌프질하여 넣으십시오. 부가적인 정보를 위하여 제 13 항 폐기시 주의사항을 참고하세요.

7. 취급 및 저장방법

안전취급요령: 눈 접촉을 피할 것. 취급 후에는 손을 철저히 씻으시오. 열기, 스파크 및 화염으로부터 격리할 것. 취급 및 저장 지역에서 흡연, 화염 혹은 점화의 근원이 될 수 있는 것들 금지. 증기는 공기보다 무겁고 먼 거리를 옮겨 다니며 저지대에 축적됩니다. 점화 혹은 화염의 역류가 일어날 수 있습니다. 모든 장비를 전기적으로 접지를 하고 연결하라. 작업 형태에 따라 불꽃이 튀지 않는 장비 혹은 방폭 장비를 사용해야 할 필요가 있습니다. 용기 속이 비어있더라도 용기는 증기를 포함하고있음. 빈 용기 또는 용기 근처에서 절단, 천공, 연마, 용접 혹은 유사한 작업을 수행하지 마시오. 뜨거운 섬유 단열재에 유기 물질 유출은 자동 점화 온도를 낮추어 자연 발화의 결과를 유도할수 있습니다. 8 항 "노출 방지 및 개인 보호구" 참조. 본 제품은 불량 전도체이고 지상에 놓인 설비안에서도 정전기로 대전 될 수 있습니다. 만약 충분한 양이 충전된다면, 가연성 혼합물의 점화가 일어날 수 있습니다.

정전기를 축적 할 수 있는 작업들을 포함하는데 이 작업들이 믹싱, 필터링, 급속 펌핑, 스플래쉬 충전, 미스트 혹은 스프레이 생성, 탱크와 용기 충전, 탱크 청소, 샘플링, 게이지 측정, 스위치 로딩, 트럭 베큘 작업에만 제한되는 것은 아닙니다.

안전한 저장 방법: 직사광선을 피해 저장하십시오. 높은 정전기, 열, 불꽃, 화염 등과 같은 점화의 근원을 최소화하십시오. 본 물질은 다음의 재질로 된 용기에 보관하세요: 탄소강 스텐레스 스틸 페놀 수지가 코팅된 스틸 드럼. 다음 물질로 제조된 용기 속에 저장하지 마십시오: 알루미늄 구리 아연 도금된 철. 아연 도금된 스틸. 자세한 추가 정보를 위하여 10항을 참조하라.

보관안정성

저장 기간:

강철드럼

24 개월

Bulk

6 개월

8. 노출방지 및 개인보호구

화학물질의 노출기준, 생물학적 노출기준 등

노출기준이 존재할 경우 아래에 기록됨.

성분	규정	목록 유형	값/표기
Propylene glycol	US WEEL	TWA	50 ppm
monomethyl ether acetate	Dow IHG	TWA	30 ppm
	Dow IHG	TWA	SKIN
	Dow IHG	STEL	90 ppm
	Dow IHG	STEL	SKIN

노출 방지

적절한 공학적 관리: 노출제한 조건 혹은 지침에 맞는 풍매 수준을 유지할 수 있도록 국소 환기장치 혹은 다른 기계공학적 설비를 사용하십시오. 만약 가이드라인이나 노출 제한 조건을 적용할 수 없을 경우 일반 배기 장치를 사용하십시오. 어떤 운전 설비에는 국소 배기 장치가 필요할 수도 있습니다.

개인 보호구

눈 보호: 고글형 보안경을 사용하십시오.

피부 보호

손 보호: 오랫동안 혹은 자주 반복해서 접촉할 경우 본 물질에 대해 화학적 내성을 갖춘 장갑을 사용하십시오. 물질 차단용으로 선호하는 장갑의 예제로 다음을 들 수 있습니다 : 부틸 고무 폴리메틸렌 염화 폴리메틸렌 에틸 비닐 알코올 라미네이트(EVAL) 물질을 차단할 수 있는 장갑의 예제로 다음을 들 수 있습니다 : 바이톤 천연 고무(라텍스) Polyvinyl chloride ("PVC" or "vinyl"). 니트릴/부타디엔 고무(니트릴 혹은 NBR) 주의 : 작업장에서 특정 용도 및 사용기간에 따른 특별한 장갑의 선택은 장갑 공급자가 제공하는 지침서/제품규격 뿐만 아니라 장갑 재질과의 잠재적인 신체 반응, 취급할 수도 있는 화학물질, 물리적 필요사항(절단/핑크 보호, 열 보호) 및 한계는 없지만 이외의 모든 필수적인 작업장 인자를 고려할 것.

신체 보호: 오랫동안 혹은 자주 반복해서 접촉하게 되면, 본 물질에 화학적 내성을 갖춘 의복을 사용하십시오. 얼굴 덮개, 장갑, 장화, 앞지마 혹은 신체

전체를 덮는 겉옷 등과 같은 특수 항목은 작업의 성격에 따라 선택하여
사용하십시오.

호흡기 보호: 노출기준이나 가이드라인을 초과할 가능성이 있는 경우 호흡용보호구를
착용하십시오. 만약 노출기준이 설정되어 있지 않으며, 호흡기 자극이나 불편함을
경험했거나 위험성 평가 과정에서 악영향이 확인된 경우, 호흡용보호구를 착용하십시오.
대부분의 경우 호흡용보호구는 필요하지 않습니다; 하지만, 만일 불편을 느낀다면,
인증된 공기정화식 호흡용보호구를 사용하십시오.
효과적인 공기정화식 호흡용보호구 타입으로 다음과 같은 것들이 있습니다: 유기화합물용
정화통.

9. 물리화학적 특성

외관

물리적 상태	액체
색상	무색
냄새	에테르
냄새 역치	자료 없음
pH	자료 없음
녹는점/범위	액체 물질에 적용할 수 없음
어는 점	-66 ° C 문헌자료기준
끓는점 (760 mmHg)	145.8 ° C 문헌자료기준
인화점	closed cup 45.5 ° C ASTM D3828
증발속도 (Butyl Acetate = 1)	자료 없음
인화성(고체, 기체)	인화성 액체
인화 또는 폭발 범위의 하한	1.5 %(V) 문헌자료기준
인화 또는 폭발 범위의 상한	7.0 %(V) 문헌자료기준
증기압	2.66 mmHg @ 20 ° C 문헌자료기준
상대증기밀도(공기=1)	4.6 문헌자료기준
비중 (물=1)	0.964 @ 25 ° C 문헌자료기준
수용해도	19.8 % 문헌자료기준
n-옥탄올/물 분배계수	log Pow: 1.2 추정치
자연발화 온도	333 ° C 문헌자료기준
분해 온도	자료 없음
점성계수	1.1 mPa.s @ 25 ° C 문헌자료기준
동적 점성도	1.23 mm2/s @ 20 ° C 문헌자료기준
폭발성	비폭발성
산화성	아니요
액체 밀도	0.967 g/cm3 @ 20 ° C 문헌자료기준
분자량	132.2 g/mol 문헌자료기준

주의: 위에서 밝힌 물리적 자료는 대표치일 뿐이며 특정한 것으로 해석하지 않음

10. 안정성 및 반응성

반응성: 자료없음

화학적 안정성 및 유해 반응의 가능성: 권장 저장 조건에서 안정적. 제 7 장 저장을 참조하십시오.

유해 반응의 가능성: 중합반응(polymerization)이 일어나지 않음.

피해야 할 조건: 제품은 고온에서 산화될 수 있습니다. 정전기 방전을 피하세요. 고온에서는 인화성 증기가 방출될 수 있습니다.

피해야 할 물질: 산화 물질과의 접촉을 피하십시오. 접촉을 피해야 할 물질: 강 산류, 강 산화제.

분해시 생성되는 유해물질: 분해 생성물은 온도, 공기공급 및 기타 물질의 존재에 따라 좌우됨.

11. 독성에 관한 정보

독성학적 정보는 필요 시 이 부분에 나타남.

가능성이 높은 노출 경로에 관한 정보

하기 정보를 참조하십시오.

급성 독성

급성경구독성

마실 경우 독성은 매우 낮음 소량을 마신 경우 유해한 결과를 초래하지 않습니다. 동물 실험 결과는 다음을 포함합니다: 혼수상태.

LD50, 쥐, > 5,000 mg/kg

급성경피독성

다량의 물질이 오랫동안 피부에 닿으면 현기증 혹은 나른함 등이 유발됩니다.

LD50, 토끼, > 5,000 mg/kg

급성흡입독성

증기에만 노출된 경우 부작용은 없습니다. 호흡기계 자극 및 마취작용: 관련 자료 없음.

LC0, 쥐, 6 h, 증기, > 23.5 mg/l 이 농도에서 사망에 이르지 않았습니다.

피부 부식성 또는 자극성

오랫동안 접촉하더라도 본질적으로 피부에 통증을 가져오지 않습니다.

반복하여 접촉하면 국지적 반점과 함께 피부에 자극이 올 수 있습니다.

심한 눈 손상 또는 자극성

눈 조직의 자극 수준에 어울리지 않는 통증을 유발할 수 있습니다.

눈에 약간의 자극이 올 수 있습니다.

각막에 약간의 손상이 올 수 있습니다.

피부 및 호흡기 과민성

돼지 쥐 실험 대상에서는 알레르기성 피부 반응을 일으키지 않았음.

호흡기 과민성:

해당 자료없음.

특정 표적장기 독성 (1회 노출)

특정표적장기독성(1회노출)로 분류되기에 해당자료가 불충분함.

특정 표적장기 독성 (반복 노출)

동물의 다음 기관에 영향을 미친다고 보고함:

신장

간

코 조직 (Nasal tissue)

발암성

유사한 물질로 동물에 실험한 경우 암 발생 원인이 발견되지 않음.

최기형성

모계가 독성 영향을 받을정도의 양을 섭취하였을 지라도 출생 결함 이나 태아에 다른 영향을 미치지 않았음.

생식독성

동물 실험 결과, 생식능력을 저해하지 않음. 동물 실험 결과, 수태 능력을 저해하지 않음.

생식세포 변이원성

시험관 내 유전적 독성 연구 결과는 음성이었습니다.

흡인 유해성

물리적 특성에 근거, 흡입 유해성이 있을 가능성이 없습니다.

12. 환경에 미치는 영향

독성학적 정보는 필요 시 이 부분에 나타남.

일반 정보

본 물질은 수생 생물에 위험물질로 분류되지 않습니다. (대부분의 민감한 종에서 (LC50/EC50/IC50/LL50/EL50 은 100mg/L 이상임)

생태독성

급성 어류 독성

본질적으로 수생 생물에 비독성입니다(급성 basis).(LC50/EC50/EL50/LL50>100mg/L, 가장 민감한 종).

LC50, Oncorhynchus mykiss (무지개송어), 96 h, 134 mg/l, 실험 기준이 명시되지 않음

무척추동물의 급성 독성

EC50, *Daphnia magna* (물벼룩), 48 h, 408 mg/l, 실험 기준이 명시되지 않음

조류/수생식물에 독성

ErC50, *Pseudokirchneriella subcapitata* (슈도키르츠네리엘라 서브카피타타), 지수식 시험, 96 h, > 1,000 mg/l, OECD Test Guideline 201 또는 그에 상응하는 것

잔류성 및 분해성

생분해성: 물질은 쉽게 생분해됨. OECD 생분해성 TEST 를 통과하였음. 물질은 결국 생분해됨. 본질적 생분해성에 대한 OECD 테스트에서 70% 이상의광물화 정도를 보였음.

10-day Window: 통과

생분해: 83 %

노출시간: 28 d

방법: OECD Test Guideline 301F 또는 그에 상응하는 것

10-day Window: 해당되지 않음

생분해: 100 %

노출시간: 28 d

방법: OECD Test Guideline 302B 또는 그에 상응하는 것

이론적 산소 요구량: 1.82 mg/mg

생물 농축성

동생물의 생체내 축적 가능성: 생물 농축 가능성이 낮음 (BCF<100 or Log Pow <3).

n-옥탄올/물 분배계수(Log Pow): 1.2 추정치

토양 이동성

토양에서 이동 가능성이 매우 높음 (0<Koc <50)

물 분배계수 (Koc): 1.7 추정치

PBT 및 vPvB 평가결과

본 물질은 PBT 에 해당하지 않습니다. 본 물질은 vPvB (very persistent and very bioaccumulating)에 해당하지 않습니다.

기타 유해 영향

이 물질은 몬트리올 의정서 리스트에 등재되어 있지 않으며 오존층 파괴 물질이 아닙니다.

13. 폐기시 주의사항

폐기방법: 사용하지 않았거나 오염되지 않은 상태의 제품을 폐기하는 경우 EC Directive 91/689/EEC 에 따른 특정 폐기물 처리와 같은 방법으로 처리하여야 함. 폐기물 처리 기준은 정부 및 해당 기준에 따라서 처리하여야 함. 오염 물질과 잔류 물질을 사용하기 위해서는 추가적인 평가가 필요 할 수 있습니다. 하수구, 땅 혹은 물 웅덩이 등에 버리지 마십시오.

폐기시 주의사항: 고객들은 폐기물의 처리에 대한 관할 지역법을 검토해야 합니다.

오염된 포장: 모든 폐기 오염물은 정부 및 각 해당 지역의 관련 규정에 의거하여 폐기하십시오.

사용하지 않았거나 또는 오염 되지않은 상태에서 이 제품은 유해 폐기물로 처리되어야 합니다.

14. 운송에 필요한 정보

도로 및 철도운송 분류:

유엔 번호	UN 3272
유엔 적정 선적명	ESTERS, N.O.S.(Propylene glycol monomethyl ether acetate)
운송에서의 위험성 등급	3
용기등급	III
환경 영향	해당 없음
사용자가 운송 또는 운송 수단에 관련해 알 필요가 있거나 필요한 특별한 안전 대책	자료 없음.

해상수송분류(IMO-IMDG):

유엔 번호	UN 3272
유엔 적정 선적명	ESTERS, N.O.S.(Propylene glycol monomethyl ether acetate)
운송에서의 위험성 등급	3
용기등급	III
해양오염물질(해당 또는 비해당으로 표기)	비해당
사용자가 운송 또는 운송 수단에 관련해 알 필요가 있거나 필요한 특별한 안전 대책	EmS: F-E, S-D
MARPOL 73 / 78 Annex I 또는 II 및 IBC 또는 IGC 코드에 따라화물을 운반하시오.	Consult IMO regulations before transporting ocean bulk

항공수송분류(IATA/ICAO):

유엔 번호	UN 3272
유엔 적정 선적명	Esters, n.o.s.(Propylene glycol monomethyl ether acetate)
운송에서의 위험성 등급	3
용기등급	III
사용자가 운송 또는 운송 수단에 관련해 알 필요가 있거나 필요한 특별한 안전 대책	자료 없음.

이 정보는 본 제품과 관련된 모든 특별한 법규나 취급 요구사항/정보를 전달 하려고 의도하지는 않습니다. 운송 분류는 컨테이너 부피에 따라서도 다양할 수 있으며, 해당 법규가 적용되는 지역이나 나라에 따라 영향을 받을 수 있습니다. 추가적인 운송 시스템 정보는 권한을 받은 판매 부서나 고객 서비스 담당 부서를 통하여 획득할 수 있습니다. 물질 운송 시스템에 관련한 모든 적용 가능 법, 규칙 및 규정을 따르는 것은 운송 부서의 책임입니다.

15. 법적 규제현황

산업안전보건법에 의한 규제

산업안전보건법 제 41 조에 의거 자료작성 및 비치 등에 적용 대상 화학물질임.

화학물질관리법에 의한 규제

규정사항 없음

위험물안전관리법에 의한 규제

제 4 류, 제 2 석유류, 위험등급 III, 화기엄금

폐기물관리법에 의한 규제

모든 나라에서 폐기물 처리 방법은 각 국가 및 지역 법규를 따라야 함.

기타 국내 및 외국법에 의한 규제

한국. 기존화학물질 목록 (KECI):

모든 성분은 목록에 등록되어 있거나 제외 되었거나 공급자가 확인한 것임

16. 그 밖의 참고사항

제품 설명서

이 제품의 추가정보를 원하시면, 한국 다우케미칼(주)의 영업부서나 고객관리부로 연락 하십시오. 제품 안내서를 요청하세요.

위험 등급 체계

NFPA

건강	화재	반응성
1	2	0

개정 횟수 및 최종 개정일자

확인번호 101198494 / A152 / 최종 개정일자: 2017.02.10 / 개정 횟수: 14.0

가장 최근의 수정 사항은 각 페이지 좌측여백에 굵은 두 줄로 표시하였음.

최초 작성일자: 2010.03.15

범례

Dow IHG	Dow IHG
SKIN	피부를 통하여 흡수
STEL	단기간 노출기준
TWA	시간 가중 평균
US WEEL	USA. Workplace Environmental Exposure Levels (WEEL)

자료의 출처

본 물질안전보건자료(MSDS)는 본사 내부 자료에 근거하여 작성한 영문 MSDS 를 산업안전보건법 제 41 조 규정에 맞추어 환경안전보건팀에서 번역, 편집한 것임.

DOW CHEMICAL KOREA LTD HONG KONG BRANCH 이 MSDS 에 수록한 자료와 제품과 관련된 위험성을 이해하고 인식하기 위하여 고객이나 MSDS 수령인이 주의 깊은 검토와 필요에 따라서 혹은 적절하게 적합한 전문가의 자문을 받도록 주지시킬 것. 이러한 까닭으로 본 자료의 내용은 기재된 유효일자 현재의 지식 및 정보를 토대로 정확하다고 믿는 자료를 성실히 기술한 것임. 그러나 표현된 내용이나 함축된 내용은 보증할 수 없음. 해당 규정들은 변경될 수 있으며 각 국가 및 지역에 따라 상이할 수 있음. 구매자/사용자는 정부 및 해당지역의 관련규정을 확인, 준수할 책임이 있음. 현존하는 정보는 오직 운송중인 제품과 관계됨. 제품의 사용 온도는 제조자가 요구한 온도를 벗어나면 안되기 때문에 제품을 안전하게 사용하기 위하여 필요한 조건을 결정하는 것은 구매자/사용자의 의무이다. 제조자용 MSDS 등 확산된 정보 제공자가 있으므로 본사에서는 본사 이외의 제공자로부터 획득된 MSDS 에 대한 책임이 없으며 책임을 가질 수 없습니다. 다른 제공자로부터 MSDS 를 획득했거나 가지고 있는 MSDS 에 대하여 확신할 수 없는 경우, 본사에 최신 버전을 요청하시기 바랍니다.